



LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME

专为异常恶劣的环境而打造。 更轻便、功能更强大的* 12 英寸全加固型平板电脑。



**FIRSTNET
READY**™



为最艰苦的工作而打造

这款全加固型 IP-65 级平板电脑已升级至功能强大的全新第八代英特尔酷睿处理器，最高可配 2 TB 高速、可靠且高性能 PCIe 固态硬盘，可轻松应对要求最严苛的任务。



屡获殊荣的服务

戴尔提供包括招牌服务 Pro Support Plus 在内的多种保修选项，能够为可处理关键任务的加固型 PC 提供妥善保护，让您高枕无忧。您可以选择高级支持服务选项，全天候咨询经验最丰富的技术人员，以及享受下一工作日上门服务——停机已成为过去。



随时随地高效办公

可佩戴手套操作的 1000 尼特 12 英寸全高清触摸屏让您即使在阳光直射的情况下也能工作。使用可选的双热插拔电池可轻松实现全天工作。Latitude 7220 Rugged Extreme 平板电脑采用支持第 14 频带的 FirstNet Ready™，向后兼容车辆和现场对接解决方案以及 Rugged 相关配件。



安全无界限

借助基于 Windows “Hello” 面部识别技术的红外摄像头、接触式/非接触式智能卡读卡器选项、指纹读取器选项以及加固型平板电脑上的 Dell Data Protection，您可以从一开始就将安全功能内置到您的系统中，无论您身在何处。

推荐相关配件

LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME

在桌上



加固型平板电脑坞站

专门针对恶劣环境而设计的 IP-65 级坞站可更大程度地提高工作效率。具有 VGA、串行和 Display Port 输出，支持双显示器，配备双备用电池充电槽。



带支架的键盘

配备带可定制 RGB 背光和 180° 支架的 IP-65 级全尺寸键盘，尽可能提高您的工作效率。



U2719D 显示器

借助戴尔 27 英寸超薄显示器，进一步提高您的工作效率。

在车上



HAVIS 车载坞站

为您的整个车队配备一款适用于加固型平板电脑的单一对接解决方案。轻薄设计，尽量保持车辆内部的可用空间。



PMT 车载坞站

易于使用的自动门锁机制可确保只需将平板电脑放置在坞站中即可锁定平板电脑。设计精巧，方便使用平板电脑的可选板载 I/O 模块端口和系带手写笔。



GAMBER-JOHNSON 车载坞站

将平板电脑置于车载坞站中，确保其安全并保持连接。

在户外



加固型平板电脑随身配件

借助轻便灵活的肩带，耐用尼龙和硬质手柄以及易于使用的交叉带和胸带，可将您的加固型平板电脑带到户外任何地方。



扫描仪模块

借助可靠固定在加固型平板电脑背面的扫描仪模块，读取 1D 或 2D 条形码和磁条卡。



扩展 I/O 模块

借助可靠固定在加固型平板电脑背面的扩展 I/O 模块，添加两个 USB 3.0 端口和一个以太网端口。

专为企业而打造

Dell Technologies 融合式办公系统解决方案

Dell Technologies Unified Workspace 是非常全面的解决方案，可从云中部署、保护、管理和支持几乎所有设备。我们为此革命性的解决方案设计了智能化和自动化功能，让您能够看到整个端点环境的情况。我们可帮助节约时间、改善用户体验、优化资源并增强安全性。



部署

我们的现代化部署解决方案 ProDeploy in the Unified Workspace 让您彻底改变部署方式。IT 部门只需花一小时进行设置，然后将部署工作交给戴尔，并将预配置的系统直接运送给终端用户——无论他们身在何处。



安全

Dell Endpoint Security for the Unified Workspace 可帮助您管理不断增加的网络风险，同时实现生产力转型。借助由 Secureworks 提供技术支持的 Dell SafeGuard and Response，您可以获得可行的见解，帮助您快速有效地预防、检测和响应网络攻击，保护您的环境免受伤害。



管理

我们将硬件管理解决方案 Dell Client Command Suite 与 VMware Workspace ONE 集成在一起，使您可以利用统一端点管理 (UEM)，并从 Workspace ONE 控制台管理所有设备的固件、操作系统和应用程序。UEM 简化了整个环境的管理，节省了 IT 的时间，他们无需再在单独的 PC 和电话控制台之间来回切换。



支持

ProSupport Plus 仍然是市场上主要的预测式和主动式支持。与主要竞争对手相比，具有 SupportAssist 的 ProSupport Plus 将解决硬盘故障的时间加快**了 11 倍。

**基于 2018 年 4 月的 Principled Technologies 测试报告《花费更少的时间和精力解决笔记本电脑硬件故障问题》。测试受戴尔委托执行，测试地点在美国。实际结果可能有所不同。完整报告：<http://facts.pt/L52XKM>

特性和技术规格

LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME 平板电脑

功能	技术规格
型号	7220
处理器选项 ¹	第 8 代英特尔® 酷睿™ i7-8665U、8 MB 缓存、4 核、1.90 Ghz 至 4.80 Ghz、博锐 第 8 代英特尔® 酷睿™ i5-8365U、6 MB 缓存、4 核、1.60 Ghz 至 4.10 Ghz、博锐 第 8 代英特尔® 酷睿™ i3-8145U、4 MB 缓存、2 核、2.10 Ghz 至 3.90 Ghz
操作系统 ¹	Windows 10 专业版 (64 位)
内存选项 ^{1, 2, 3}	8 GB 或 16 GB LPDDR3, 2133 MHz
显卡 ⁸	英特尔® 超高清集成式显卡 620
显示屏 ¹	11.6 英寸、全高清 1920 x 1080 (60 Hz)、1000 尼特室外可视、防眩光、防污、偏光片、可戴手套操作的触摸屏
存储选项 ^{1, 5}	主要驱动器选项： M.2、128 GB 第 3 代 PCIe x4 NVMe、35 级固态硬盘 M.2、256 GB/512 GB/1 TB/2 TB 第 3 代 PCIe x4 NVMe、40 级固态硬盘 M.2、256 GB/512 GB/1 TB 第 3 代 PCIe x4 NVMe、40 级自加密固态硬盘
音频设备	组合耳机和麦克风插孔。内置立体声扬声器。2 个非阵列集成式麦克风。
电池	34 瓦时、2 芯锂离子主电池、ExpressCharge™、用户可更换、双热插拔 34 瓦时、2 芯锂离子二次电池
电源	45 瓦, 4.50 毫米 x 2.90 毫米 90 瓦, 4.50 毫米 x 2.90 毫米 45 瓦, USB Type-C
连接	无线选项： 英特尔® Wireless-AC 9560、2 x 2、802.11ac、蓝牙 5.0 英特尔® WiFi 6 AX200、2 x 2、带 MU-MIMO 的 802.11ax、蓝牙 5.0 英特尔® WiFi 6 AX200、2 x 2、带 MU-MIMO 的 802.11ax、不带蓝牙 可选移动宽带选项： ⁴ 适用于 AT&T、Verizon、Sprint 的 DW5821E Snapdragon X20 4G/LTE 无线广域网卡 GPS： 专用 u-blox NEO-M8 GPS 卡
传感器	加速度计（自由落体）、环境光线传感器、数字罗盘、陀螺仪、开盖传感器、SAR 传感器
摄像头	5 MP RGB 以及带隐蔽快门的红外全高清网络摄像头/带闪光灯和双麦克风的 8 MP 后置摄像头
端口、插槽和外设	端口： 带电源的 USB 3.1 Type-A 端口 (1)、带 DisplayPort Alt Mode/PowerShare 的 USB 3.0 Type-C 端口 (1)、组合麦克风/耳机插孔 (1)、迷你串行 RS-232 端口（可选）(1)、对接探针式连接器 (1)、背包探针式连接器（可选）(1) 插槽： 微型 SD 和 SIM 卡插槽，肯辛顿锁插槽
I/O 模块	戴尔扩展 I/O 模块和端口复制器（可选），戴尔扫描仪模块（可选）
安全性 ^{1, 6}	钢加固线锁锁槽，可选安全功能包括：指纹读取器、非接触式或接触式智能卡读卡器、TPM 2.0、ControlVault™ 高级身份验证、Dell Security Tools、Dell Data Protection Encryption、NIST SP800-147 安全平台、Dell Backup and Recovery
尺寸与重量	高：203.0 毫米 (7.99 英寸) 宽：312.2 毫米 (12.29 英寸) 深：24.4 毫米 (0.96 英寸) 起始重量 1.33 千克 (2.93 磅)
管制 ^{8, 12} 和环境合规性	管制型号： T03H 管制类型：T03H003 能源之星 7.0, EPEAT MIL-STD-810G 和 MIL-STD-810H 测试¹³： 运输跌落 (1.22 米/48 英寸；单机；26 次跌落)，操作跌落 (0.91 米/36 英寸)，风雨、扬尘、吹沙、震动、功能性冲击、湿度、盐雾（带橡胶涂层键盘）、海拔高度、爆炸性气体、太阳辐射、热极限温度、热冲击、冷冻/解冻、战术性工作待机。 工作温度范围： -29° C 至 63° C (-20° F 至 145° F) ； 非工作温度范围： -51° C 至 71° C (-60° F 至 160° F) IEC 60529 侵入保护¹³： IP-65（防尘，可针对加压水提供防护） 危险区域： 符合 ANSI/ISA.12.12.01 认证（I 类，2 区，A、B、C、D 组） 电磁干扰： MIL-STD-461F 和 MIL-STD-461G
系统管理	可选配英特尔博锐™ 技术的高级管理功能（i5/i7 配置）
保修和服务 ^{9, 10}	提供远程诊断 ^{10, 11} 后有限硬件保修 ^{9, 10} 标准 3 年期邮寄服务 ^{10, 11} ，可选 3-5 年 Dell ProSupport 和 ProSupport Plus 合同以及可选的下一工作日服务 ^{10, 11}



LATITUDE 7220 RUGGED EXTREME

专为异常恶劣的环境而打造。 更轻便、性能更强大的* 12 英寸全加固型平板电脑。

1. 具体配置可能因地区而异。某些商品可能在产品发布后提供。有关完整详情，请参阅 www.dell.com/support 上发布的《技术指导手册》。
2. 系统内存和显卡：根据系统内存大小和其他因素，可能会使用大量系统内存来支持显卡。
3. 4 GB 或更大系统内存容量：需使用 64 位操作系统来支持 4 GB 或更大容量的系统内存。
4. Microsoft Windows 的特定版本可能不支持完整的蓝牙 4.2 功能。
5. 存储选项：1 GB 代表 10 亿字节，1 TB 代表 1 万亿字节；实际容量因预装内容和操作环境而异，可能会有所降低。
6. TPM 仅在所选地区提供。
7. Computrace：不属于戴尔产品。特定条件在此适用。有关完整详情，请参阅 www.ljacksonforlaptops.com 上的条款和条件。
8. 请访问 www.epeat.net，以了解具体的国家/地区认证等级和参与情况。
9. 有限硬件保修：要获得有限硬件保修的副本，请寄信至 Dell USA LP，收信人：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682，或访问 www.dell.com/warranty。
10. 远程诊断上门服务：远程诊断是指由技术工程师通过网络或电话确定问题原因，可能需要客户检查系统内部，并进行多次或长时间的沟通。如果问题属于有限硬件保修 (www.dell.com/warranty) 范围且无法远程解决，戴尔通常会在完成远程诊断后的 1 个工作日内派遣技术工程师和/或派发部件。供应情况视国家/地区而异。其他条款和条件在此适用。
11. 戴尔服务：戴尔服务的提供情况和条款因地区而异。有关详情，请访问 www.dell.com/servicedescriptions。
12. 如需查看相关声明和认证的完整列表，请参见戴尔法规和环境数据表（可在产品支持信息的手册部分找到），www.dell.com/support/home/zh/cn/19。

*当配备英特尔® i7-8665U 博锐™、16 GB RAM、英特尔超高清显卡 620、2 TB PCIe 固态硬盘 (M.2) 和 802.11ax WiFi 时，Latitude 7220 Rugged Extreme 平板电脑重量最轻，功能最强大。基于戴尔 2019 年 6 月对公开数据的分析。